

# TPC-4084N-J1900

## 工业一体机




支持Intel®赛扬® J1900 处理器

8.4英寸LED背光显示屏


分辨率最高支持800\*600@60Hz

铝合金的机身使其轻薄、坚固稳定、散热效果好

### ◆ 接口展示



### ◆ 产品尺寸



单位: MM

### ◆ 硬件规格

外观	颜色: 工业银 尺寸: 250.0MM(W)*180.0MM(D)*59.5MM(H) 开孔尺寸: 240.0MM(W)*170.0MM(D) 机箱材质: 全框铝合金
CPU	Intel®赛扬® J1900 处理器
BIOS	SPI AMI EFI
内存	1*DDR3 1333MHz, 最高支持8GB(SODIMM)
显示	1*HDMI(最高支持4096*2304@60Hz) 1*VGA(最高支持1920*1080@60Hz) 支持双显
储存	1*标准的2.5寸硬盘位
I/O接口	2*Intel I211AT(10/100/1000Mbps) 1*USB3.0, 3*USB2.0 6*COM(可扩展至6个, 其中COM2支持RS232/422/485) 1*Line-out, 1*Mic-in
扩展	2*Mini-PCIe(PCIe/SATA)
电源输入	DC 12V
LED屏	显示分类: 8.4" TFT LCD(LED背光) 分辨率: 800*600@60Hz 视角: 75°(左)/75°(右)/75°(上)/75°(下) 亮度: 450cd/m²(高亮可选)
触摸规格	10点电容触摸屏
重量	2.2KG
安装方式	壁挂式、嵌入式
储存温度	-20°C~+85°C
工作温度	0°C~+60°C
相对湿度	0%~85%(无冷凝)
操作系统	Win7/8, Unix, Linux